



BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE

**AL 80/2 0/V5 Alba
NON ANTISTATICĂ**

CARACTERISTICI GENERALE

- Potrivit pentru transportul oricărui tip de produs,
- Transport de produse uleioase și grase, conform normelor FDA

DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE

- Uz general, în general industria alimentara

DATE TEHNICE	
Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	PVC
Culoare	Alba
Grosime	0,5 mm
Rezistența	72° Shore A
Suprafața	Neted
Strat inferior	Țesătura
Total grosime	2,0 mm
Greutate	2,4 kg/m ²

REZISTENȚA BANDA	
Punct rupere	: 130 daN/cm
Încărcarea maximă indicată	: 10 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 8 daN/cm

DIAMETRU MINIM TANBUR	
Întoarcere strat inferior	: 30 mm
Întoarcere strat superior	: 50 mm

Construcție Transp.	
Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: -
Glisare strat superior	: NU

COEFICIENT DE FRECARE (STRAT INFERIOR)	
Otel inox neted	: 0.25
Otel laminat la cald	: 0.30



HEADQUARTERS
12, K. Mavromichali str.
GR-185 45 Piraeus
Tel. +30210 4111841-5
Fax +30210 4127058

THESSALONIKI BRANCH
183, Monastirliou str.
GR-546 27 Thessaloniki
Tel. +302310 556650-4
Fax +302310 511815

HERAKLIO BRANCH
188, 62 Martyron ave.
GR-713 03 Heraklio
Tel. +302810 372484
Fax +302810 372485

PLANT
Koropiou-Varis ave.
GR-194 00 Koropi
Tel. +30210 6628002-3
Fax +30210 6624812