



**BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE**

**AL 80/2 0/V5 Albastra  
NON ANTISTATICĂ**

**CARACTERISTICI GENERALE**

- Potrivit pentru transportul al oricărui tip de produse
- Transportarea de produse uleioase și grase, conform normelor FDA

**DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE**

- Produse de panificație, transport general (în special industria alimentară)

**DATE TEHNICE**

Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	PVC
Culoare	Albastra
Grosime	0,7mm
Rezistența	73° Shore A
Suprafața	Netedă
Strat inferior	Tratat cu poliuretan
Total grosime	2,1 mm
Greutate	2,5 kg/m <sup>2</sup>

**REZISTENȚA BANDA**

Punct rupere	: 120 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 10 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 8 daN/cm

**DIAMETRU MINIM TANBUR**

Întoarcere strat inferior	: 30 mm
Întoarcere strat superior	: 50 mm

**Construcție Transp.**

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: -
Glisare strat superior	: NU

**COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)**

Otel inox neted	: 0.30
Otel laminat la cald	: 0.35



**HEADQUARTERS**  
12, K. Mavromichali str.  
GR-185 45 Piraeus  
Tel. +30210 4111841-5  
Fax +30210 4127058

**THESSALONIKI BRANCH**  
183, Monastiriou str.  
GR-546 27 Thessaloniki  
Tel. +302310 556650-4  
Fax +302310 511815

**HERAKLIO BRANCH**  
188, 62 Martyron ave.  
GR-713 03 Heraklio  
Tel. +302810 372484  
Fax +302810 372485

**PLANT**  
Koropiou-Varis ave.  
GR-194 00 Koropi  
Tel. +30210 6628002-3  
Fax +30210 6624812