



BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE

**AL 120/2 0/V10
NON ANTISTATIC**

CARACTERISTICI GENERALE

- Domeniu de utilizare larg
- Rezistenta mare la abraziune si taiere

DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE

- Transport produse ambalate

DATE TEHNICE

Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	PVC
Culoare	Verde
Grosime	0.6mm
Rezistenta	78° Shore A
Suprafața	Neteda
Strat inferior	Poliuretan degresat
Total grosime	2.0 mm
Greutate	2.4 kg/m ²

REZISTENTA BANDA

Punct rupere	: 120 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 10 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 8 daN/cm

DIAMETRU MINIM TANBUR

Întoarcere strat inferior	: 30 mm
Întoarcere strat superior	: 50 mm

Construcție Transp.

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: NU
Glisare strat superior	: NU

COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)

Otel inox neted	: 0.20
Otel laminat la cald	: 0.28



EN ISO 9001

HEADQUARTERS
12, K. Mavromichali str.
GR-185 45 Piraeus
Tel. +30210 4111841-5
Fax: +30210 4127658

THESSALONIKI BRANCH
183, Monastirjoiu str.
GR-546 27 Thessaloniki
Tel. +302310 556650-4
Fax: +302310 511815

HERAKLIO BRANCH
188, 62 Martyron ave.
GR-713 03 Heraklio
Tel. +302810 372484
Fax: +302810 372485

PLANT
Koropiou-Varis ave.
GR-194 00 Koropi
Tel. +30210 6628002-3
Fax: +30210 6634813