



**BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE**

**AL 200/3 0/V10-UV30  
NON ANTISTATICĂ**

**CARACTERISTICI GENERALE**

- Înaltă rezistență la abraziune și tăiere

**DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE**

- Ascensoare
- Aplicații heavy duty

<b>DATE TEHNICE</b>	
Număr de inserții	3
Țesătura	Rigida
Strat superior	PVC
Culoare	Verde
Grosime	1,1 mm
Rezistența	78° Shore A
Suprafața	Neted
Strat inferior	Degresat
Grosime totală	4,2 mm
Greutate	5,4 kg/m <sup>2</sup>

<b>REZISTENȚA BANDA</b>	
Punct rupere	: 350 daN/cm
Încărcarea maximă indicată	: 30 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 18 daN/cm

<b>DIAMETRU MINIM TANBUR</b>	
Întoarcere strat inferior	: 150 mm
Întoarcere strat superior	: 180 mm

<b>Construcție Transp.</b>	
Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: NU
Glisare strat superior	: NU

<b>COEFICIENT DE FRECARE (STRAT INFERIOR)</b>	
Oțel inox neted	: 0.22
Oțel laminat la cald	: 0.28



**HEADQUARTERS**  
12, K. Mavromichali str.  
GR-185 45 Piraeus  
Tel. +30210 4111841-5  
Fax +30210 4127058

**THESSALONIKI BRANCH**  
183, Monastiriou str.  
GR-546 27 Thessaloniki  
Tel. +302310 556650-4  
Fax +302310 511815

**HERAKLIO BRANCH**  
188, 62 Martyron ave.  
GR-713 03 Heraklio  
Tel. +302810 372484  
Fax +302810 372485

**PLANT**  
Koropiou-Varis ave.  
GR-194 00 Koropi  
Tel. +30210 6628002-3  
Fax +30210 6624812