



**BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE**

**AL 400/3 0/V20-GSTR  
NON ANTISTATICĂ**

**CARACTERISTICI GENERALE**

- Excelentă rezistență la abraziune
- Structura rigidă, rezistent la tensiune laterală
- Aderenta ridicată datorită structurii superioare a benzii, chiar dacă pe suprafața benzii avem apă

**DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE**

- Industria marmurei

**DATE TEHNICE**

Număr de inserții	3
Țesătura	Flexibilă
Strat superior	PVC U
Culoare	Verde
Grosime	1,9 mm
Rezistență	74° Shore A
Suprafața	Structură V
Strat inferior	Degresat
Grosime total	6,5 mm
Greutate	7,2 kg/m <sup>2</sup>

**REZISTENȚA BANDA**

Punct rupere	: 650 daN/cm
Încărcarea maximă indicată	: 60 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 40 daN/cm

**DIAMETRU MINIM TANBUR**

Întoarcere strat inferior	: 250 mm
Întoarcere strat superior	: 300 mm

**Construcție Transp.**

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: ---
Glisare strat superior	: NU

**COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)**

Otel inox neted	: 0.35
Otel laminat la cald	: 0.45



EN ISO 9001

**HEADQUARTERS**  
12, K. Mavromichali str.  
GR-185 45 Piraeus  
Tel. +30210 4111841-5  
Fax +30210 4127058

**THESSALONIKI BRANCH**  
183, Monastiriou str.  
GR-546 27 Thessaloniki  
Tel. +302310 556650-4  
Fax +302310 511815

**HERAKLIO BRANCH**  
188, 62 Martyron ave.  
GR-713 03 Heraklio  
Tel. +302810 372484  
Fax +302810 372485

**PLANT**  
Koropiou-Varis ave.  
GR-194 00 Koropi  
Tel. +30210 6628002-3  
Fax +30210 6624812