



BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE

**AL 60/1 0/F20-XSAM
NONANTISTATICĂ**

CARACTERISTICI GENERALE

- Partea superioara poliester
- Mod silențios de lucru ,coeficient de frecare mic
- Recomandată în cazul în care este necesar pentru a preveni lipirea produsului de banda

DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE

- Produse de panificație

DATE TEHNICE

Număr de inserții	2
Țesătura	Flexibila
Strat superior	Pâsla
Culoare	Alba
Grosime	1,80mm
Rezistența	-
Suprafața	-
Strat inferior	Material brut
Total grosime	3.20 mm
Greutate	1.87 kg/m ²

REZISTENTA BANDA

Punct rupere	: 130 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 10 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 6 daN/cm

DIAMETRU MINIM TANBUR

Întoarcere strat inferior	: 40 mm
Întoarcere strat superior	: 60 mm

Construcție Transp.

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: DA
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: -
Glisare strat superior	: NU

COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)

Otel inox neted	: 0.30
Otel laminat la cald	: 0.35



EN ISO 9001

HEADQUARTERS
12, K. Mavromichali str.
GR-185 45 Piraeus
Tel. +30210 4111841-5
Fax +30210 4127058

THESSALONIKI BRANCH
183, Monastiriou str.
GR-546 27 Thessaloniki
Tel. +302310 556650-4
Fax +302310 511815

HERAKLIO BRANCH
188, 62 Martyron ave.
GR-713 03 Heraklio
Tel. +302810 372484
Fax +302810 372485

PLANT
Koropiou-Varis ave.
GR-194 00 Koropi
Tel. +30210 6628002-3
Fax +30210 6624812