



**BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE**

**AL 60/2 0/U2-P9/A**  
**ANTISTATIC**

**CARACTERISTICI GENERALE**

- Transportarea produs alimentar, în general

**DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE**

- Mașini de ambalat ciocolată cu folie de aluminiu
- Tuneluri de răcire
- Mașini de turnare pentru biscuiți, produse de panificație
- Întoarcere pe muchie de cuțit

**DATE TEHNICE**

Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	Uretan
Culoare	Alba
Grosime	0,3mm
Rezistenta	88° Shore A
Suprafața	Mata
Strat inferior	Material brut
Total grosime	1,3 mm
Greutate	1,4 kg/m <sup>2</sup>

**REZISTENTA BANDA**

Punct rupere	: 80 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 8 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 6 daN/cm

**DIAMETRU MINIM TANBUR**

Întoarcere strat inferior	: 10 mm
Întoarcere strat superior	: 15 mm

**Construcție Transp.**

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: NU
Glisare strat superior	: NU

**COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)**

Otel inox neted	: 0.20
Otel laminat la cald	: 0.25



**HEADQUARTERS**  
12, K. Mavromichali str.  
GR-185 45 Piraeus  
Tel. +30210 4111841-5  
Fax +30210 4127058

**THESSALONIKI BRANCH**  
183, Monastiriou str.  
GR-546 27 Thessaloniki  
Tel. +302310 556650-4  
Fax +302310 511815

**HERAKLIO BRANCH**  
188, 62 Martyron ave.  
GR-713 03 Heraklio  
Tel. +302810 372484  
Fax +302810 372485

**PLANT**  
Koropiou-Varis ave.  
GR-194 00 Koropi  
Tel. +30210 6628002-3  
Fax +30210 6624812