



BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE

**AL 60/2 0/U2 - NP.
ANTISTATIC**

CARACTERISTICI GENERALE

- Pentru a transporta produsele alimentare, in general.
- Pentru ciocolată și înlocuitorii acestuia și produse cu ulei vegetal și grăsimi

DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE

- O înalta rezistenta la grăsimi, uleiuri și la abraziune
- Potrivit pentru contact direct cu produse alimentare, aprobata: FDA / USDA

DATE TEHNICE

Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	PU
Culoare	Alba
Grosime	0,3mm
Rezistenta	88° Shore A
Suprafața	Structura Z
Strat inferior	Tesatura bruta
Total grosime	1,5 mm
Greutate	1,4 kg/m ²

REZISTENTA BANDA

Punct rupere	: 80 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 8 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 6 daN/cm

DIAMETRU MINIM TANBUR

Întoarcere strat inferior	: 10 mm
Întoarcere strat superior	: 20 mm

Construcție Transp.

Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: NU
Suport cu role horizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: NU
Glisare strat superior	: NU

COEFICIENT DE FRECARA (STRAT INFERIOR)

Otel inox neted	: 0.20
Otel laminat la cald	: 0.20



EN ISO 9001

HEADQUARTERS
12, K. Mavromichali str.
GR-185 45 Piraeus
Tel. +30210 4111841-5
Fax: +30210 4127058

THESSALONIKI BRANCH
183, Monastirliou str.
GR-546 27 Thessaloniki
Tel. +302310 556650-4
Fax: +302310 511815

HERAKLIO BRANCH
188, 62 Martyron ave.
GR-713 03 Heraklio
Tel. +302810 372484
Fax: +302810 372485

PLANT
Koropiou-Varis ave.
GR-194 00 Koropi
Tel. +30210 6628002-3
Fax: +30210 6634813