



**BENZI TRANSPORTOARE DATE TEHNICE**

**AL 80/2 0/U/0-R19  
NON ANTISTATICĂ**

**CARACTERISTICI GENERALE**

- Ideala pentru transportul aluat proaspete; această țesătură specială, cu noduri ridicate, permite cantități mari de făină sa rămână pe suprafața și previne lipirea aluatului proaspăt de banda

**DOMENIU PRINCIPAL DE APLICARE**

- Produse de panificație.

<b>DATE TEHNICE</b>	
Număr de inserții	2
Țesătura	Rigida
Strat superior	Material brut
Culoare	Alba
Grosime	-
Rezistența	-
Suprafața	Material brut
Strat inferior	Material brut
Total grosime	2,4 mm
Greutate	2,2 kg/m <sup>2</sup>

<b>REZISTENȚA BANDA</b>	
Punct rupere	: 190 daN/cm
Încărcarea maxima indicata	: 19 daN/cm
Încărcarea la elongație 1%	: 10 daN/cm

<b>DIAMETRU MINIM TANBUR</b>	
Întoarcere strat inferior	: 50 mm
Întoarcere strat superior	: 50 mm

<b>Construcție Transp.</b>	
Pat de alunecare	: DA
Tip Jgheab	: DA
Suport cu role orizontale	: DA
Suport cu role tip jgheab	: -
Glisare strat superior	: DA

<b>COEFICIENT DE FRECARĂ (STRAT INFERIOR)</b>	
Otel inox neted	: 0.30
Otel laminat la cald	: 0.35



**HEADQUARTERS**  
12, K. Mavromichali str.  
GR-185 45 Piraeus  
Tel. +30210 4111841-5  
Fax +30210 4127058

**THESSALONIKI BRANCH**  
183, Monastiriou str.  
GR-546 27 Thessaloniki  
Tel. +302310 556650-4  
Fax +302310 511815

**HERAKLIO BRANCH**  
188, 62 Martyron ave.  
GR-713 03 Heraklio  
Tel. +302810 372484  
Fax +302810 372485

**PLANT**  
Koropliou-Varis ave.  
GR-194 00 Koropi  
Tel. +30210 6628002-3  
Fax +30210 6624812